



GUANTE NINJA SKIN



CERTIFICACIONES

SATRA – Cert. N°2777/10253-03/E00-00



EN 388:2016



4121A

ABRASIÓN
CORTE
DESGARRO
PUNCIÓN
CORTE (TDM)



EN 407:2004



X1XXXX



CARACTERÍSTICAS

ID FABRICA: NJSK (Size) / Skin

Guante de Nylon con Recubrimiento de Nitrilo Espumoso color Amarillo, que permite tener destreza y flexibilidad para trabajos minuciosos. Este Guante llega a remplazar el Guante de Cabritilla, ya que cumple con la norma EN 388 describiéndose como un Producto de Protección Personal y gracias a su recubrimiento, logra poder trabajarse con grasa, aceite y líquido, sin traspasarse y ponerse duro como sucede con el Guante de Cabritilla, que al tener contacto con grasa o líquidos, no se puede seguir utilizando porque se trasapsa y se pone rígido.

Adicionalmente, tiene la capacidad de ser resistente a altas temperaturas, soportando hasta 120° por 15 segundos de contacto directo con calor.

- Tallas: M-XL

APLICACIONES

- Minería
- Construcción
- Bodega
- Fabricación liviana/mediana
- Montaje general
- Fabricación automotriz

CÓDIGOS SAP

5010101000008 TALLA 8/M

5010101000009 TALLA 9/L

5010101000010 TALLA 10/XL

ALMACENAMIENTO

Cuando se almacenan adecuadamente, los guantes no sufrirán cambios en sus propiedades mecánicas. Para tener un almacenamiento adecuado, es necesario conservar los guantes en su empaque primario (bolsas de plásticos) hasta utilizarlos, protegidos de la luz solar directa y de la humedad, junto con conservar los guantes a temperaturas entre 5° y 35°C. Esto permite protegerlos de contaminación y daños que puedan afectar la funcionalidad del guante.

FORMA DE LAVADO

Lavar con Detergente y a una Temperatura que no debe exceder los 30-35°C (Agua Tibia). Secar naturalmente o en máquina hasta 35°C. No utilizar cloro, no lavar en seco y no planchar.

ADVERTENCIAS

- *La vida útil o el tiempo real de protección que otorga el guante no se puede determinar ya que depende de la aplicación, mantención y uso correcto del guante, junto con depender de la existencia de otros factores que puedan alterar las características y servicios que otorga el guante.*
- *Los Guantes no deben ser utilizados cuando existe el riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.*
- *Los Guantes deben ser revisados antes de ponerselos, para rectificar que no tienen algún daño de rotura u orificio.*

PROTECCIÓN NINJA DE ADENTRO HACIA AFUERA



Nuestros guantes están tratados con el desinfectante Sanitized® que inhibe la proliferación de bacterias; en consecuencia, se minimiza el desarrollo de olores desagradables y se promueve la frescura. Sustancia biocida activa – piritiona de zinc