



GUANTE NINJA FISHERMAN




CERTIFICACIONES

SATRA – Cert. N°2777/10925-01/E00-00



EN 388:2016



3131X

ABRASIÓN
CORTE
DESGARRO
PUNCIÓN
CORTE (TDM)



EN 407:2004



X2XXXX

EN 374:2016



AKLPTJO

METANOL >60 minutos
HIDRÓXIDO DE SODIO AL 40% >480 minutos
ÁCIDO SULFÚRICO AL 96% >60 minutos
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 30% >480 minutos
FORMALDEHIDO AL 37% >480 minutos
HEPTANO <10 minutos
AMONIACO AL 25% <10 minutos



RACTERÍSTICAS

ID FABRICA: NJFI (Size) / W-G16800

- Guante con Recubrimiento de Látex color Naranja, acabado rugoso en la mano y con tejido interno de Algodón en Interlock.
- Guante Resistente al Calor, soportando hasta 250°C por 15 segundos de contacto directo y con total resistencia a Químicos soportando hasta 60 minutos sumergido en Ácido Sulfúrico.
- Tallas: S - XL

APLICACIONES

CÓDIGOS SAP

- Pesca Comercial
- Alimentación
- Procesamientos Químicos
- Silvicultura
- Construcción
- Minería

50101300000007	TALLA 7,5 / S
50101300000008	TALLA 8,5 / M
50101300000009	TALLA 9,5 / L
50101300000010	TALLA 10,5 / XL

ALMACENAMIENTO

Cuando se almacenan adecuadamente, los guantes no sufrirán cambios en sus propiedades mecánicas. Para tener un almacenamiento adecuado, es necesario conservar los guantes en su empaque primario (bolsas de plásticos) hasta utilizarlos, protegidos de la luz solar directa y de la humedad, junto con conservar los guantes a temperaturas entre 5° y 35°C. Esto permite protegerlos de contaminación y daños que puedan afectar la funcionalidad del guante.

FORMA DE LAVADO

Lavar con Detergente y a una Temperatura que no debe exceder los 30-35°C (Agua Tibia). Secar naturalmente o en máquina hasta 35°C. No utilizar cloro, no lavar en seco y no planchar.

ADVERTENCIAS

- La vida útil o el tiempo real de protección que otorga el guante no se puede determinar ya que depende de la aplicación, mantención y uso correcto del guante, junto con depender de la existencia de otros factores que puedan alterar las características y servicios que otorga el guante.
- Los Guantes no deben ser utilizados cuando existe el riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.
- Los Guantes deben ser revisados antes de ponérselos, para rectificar que no tiene algún daño de rotura u orificio.

PROTECCIÓN NINJA DE ADENTRO HACIA AFUERA



Nuestros guantes están tratados con el desinfectante Sanitized® que inhibe la proliferación de bacterias; en consecuencia, se minimiza el desarrollo de olores desagradables y se promueve la frescura. Sustancia biocida activa – piritona de zinc.