



GUANTE NINJA TEMPLAR



CERTIFICACIONES

SATRA – Cert. N°2777/10153-03/E25-01



EN 388:2016



4121X



EN 374:2016



JKLMPT

HEPTANO >30 minutos
HIDRÓXIDO DE SODIO AL 40% >480 minutos
ÁCIDO SULFÚRICO AL 96% >60 minutos
ÁCIDO NÍTRICO AL 65% >60 minutos
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 30% >480 minutos
FORMALDEHIDO AL 37% >480 minutos

CARACTERÍSTICAS

ID FABRICA: NJTE 14095/NJTE 18095

Guante con forro interno de Algodón en Interlock y doble recubrimiento de PVC color verde, con acabado arenoso en la mano.

El Ninja Templar otorga una máxima protección contra químicos soportando 60 minutos sumergido en Ácido Sulfúrico. Junto con otorgar una solida resistencia a la Abrasión para trabajos forzosos.

El guante se presenta en dos formatos de talla que varían según su largo.

- Tallas: L de 35cm. y 45cm. de largo

APLICACIONES

CÓDIGOS SAP

- Minería
- Manipulación de productos químicos
- Manipulación de aceites, detergentes y alcoholes
- Limpieza de maquinarias y herramientas
- Mantenimiento
- Construcción
- Industria Maderera

5010800350009 TALLA 9 / L (35cm.)

5010800000009 TALLA 9 / L (45cm.)

ALMACENAMIENTO

Cuando se almacenan adecuadamente, los guantes no sufrirán cambios en sus propiedades mecánicas. Para tener un almacenamiento adecuado, es necesario conservar los guantes en su empaque primario (bolsas de plásticos) hasta utilizarlos, protegidos de la luz solar directa y de la humedad, junto con conservar los guantes a temperaturas entre 5° y 35°C. Esto permite protegerlos de contaminación y daños que puedan afectar la funcionalidad del guante.

FORMA DE LAVADO

Lavar con Detergente y a una Temperatura que no debe exceder los 30-35°C (Agua Tibia). Secar naturalmente o en máquina hasta 35°C. No utilizar cloro, no lavar en seco y no planchar.

ADVERTENCIAS

- *La vida útil o el tiempo real de protección que otorga el guante no se puede determinar ya que depende de la aplicación, mantención y uso correcto del guante, junto con depender de la existencia de otros factores que puedan alterar las características y servicios que otorga el guante.*
- *Los Guantes no deben ser utilizados cuando existe el riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.*
- *Los Guantes deben ser revisados antes de ponerselos, para rectificar que no tienen algún daño de rotura u orificio.*

PROTECCIÓN NINJA DE ADENTRO HACIA AFUERA



Nuestros guantes están tratados con el desinfectante Sanitized® que inhibe la proliferación de bacterias; en consecuencia, se minimiza el desarrollo de olores desagradables y se promueve la frescura. Sustancia biocida activa – piritona de zinc